


爐心設計概念

- 西式爐配置三種不同火力型式爐心，雙管雙圈爐心可產生 10KW(8750Kcal) 功率的火力，火力是三種爐心最大的一種，單管雙圈爐心火力可達 9.3KW(8000Kcal)，單管單圈爐心火力為 7.3KW(6250Kcal)。
- 900mm 深的西式爐採用雙管雙圈爐心在前，單管雙圈爐心在後的配置。
- 750mm 深的西式爐採用雙管雙圈爐心在前，單管單圈爐心在後的配置。
- 爐心孔距以及空氣流通管的設計達到最佳的熱效率，讓瓦斯燃燒更佳的轉成熱能反映在鍋具上。
- 主副爐採用獨特設計防水型爐芯，爐芯發熱面以花型產生火焰並以特殊設計方法，隱藏母火至爐芯內防止受潮堵塞，爐芯鑄鐵鑄造而成並在外層磁漆塗層，使其熱傳導性高、保溫優異、抗強酸、強鹼、及抗腐蝕，可適應不同的鍋具。



- 鑄鐵磁漆爐架有極高強度耐熱強度以及高強度的抗酸鹼表現，有絕佳的導熱性，可讓火力更快傳導到鍋具，鑄鐵爐架外型設計可適應不同尺寸鍋具，更加靈活運用，獨特可拆卸式爐芯設計，讓爐芯、爐架、及殘渣盒皆可拆卸，讓爐面的清潔更容易與機動性。



- 雙管雙圈爐心大火 / 雙管雙圈爐心小火
- 雙管雙圈爐心 $\Phi 135\text{mm}$ - 9KW / 7750 Kcal / 31000 BTU



- 單管單圈爐心大火 / 單管單圈爐心小火
- 單管雙圈爐心 $\Phi 135\text{mm}$ - 6.7KW / 5762 Kcal / 23000 BTU



- 隱藏式母火設計於爐心下方，既有防水防油垢設計，母火可調整大小。
- 開關採用防爆安全閥，脈衝連續電子點火，用於所有的爐心及烤箱。
- 主副爐及烤箱母火均有設計通針拔壓功能，以便清潔保養。



- 單管單圈爐心大火 / 單管單圈爐心小火
- 單管雙圈爐心 $\Phi 95\text{mm}$ - 4.2KW / 3625 Kcal / 14500 BTU

西式爐 BRO 系列


01 歐規西式設備

750mm 深

四口
烤箱




型號 / MODEL	BRO-475	
外觀尺寸	800 x 750 x 850/1000 mm	
爐心種類	雙圈雙管 x 2	單圈單管 x 2
直徑	135 mm	95 mm
功率 / 熱值	20.3KW / 17500Kcal	14.5KW / 12500Kcal
烤箱尺寸	620 x 610 x 350 mm (2/1 GN 盆)	
功率 / 熱值	11.5 KW / 9875 Kcal	
烤箱溫度範圍	100°C - 300°C	
配件	烤盤 x 1 / 烤網 x 1	
瓦斯種類	天然瓦斯 / 左	液化瓦斯 / 右
瓦斯BTU / 管徑	159500 / 排管管徑 3/4"	
電力配置	1-220V - 5A	



六口
烤箱



型號 / MODEL	BRO-675	
外觀尺寸	1190 x 750 x 850/1000 mm	
爐心種類	雙圈雙管 x 3	單圈單管 x 3
直徑	135 mm	95 mm
功率 / 熱值	30.5KW / 26250 Kcal	21.8KW / 18750 Kcal
烤箱尺寸	620 x 610 x 350 mm (1/1 GN 盆)	
功率 / 熱值	11.5 KW / 9875 Kcal	
烤箱溫度範圍	100°C - 300°C	
配件	烤盤 x 1 / 烤網 x 1	
瓦斯種類	天然瓦斯 / 右	液化瓦斯 / 右
瓦斯BTU / 管徑	219500 / 排管管徑 3/4"	
電力配置	1-220V - 5A	




900mm 深

四口
烤箱




型號 / MODEL	BRO-490	
外觀尺寸	800 x 900 x 850/1000 mm	
爐心種類	雙圈雙管 x 2	雙圈單管 x 2
直徑	135 mm	
功率 / 熱值	20.3KW / 17500 Kcal	18.6KW / 16000 Kcal
烤箱尺寸	620 x 680 x 350 mm (2/1 GN 盆)	
功率 / 熱值	11.5 KW / 9875 Kcal	
烤箱溫度範圍	100°C - 300°C	
配件	烤盤 x 1 / 烤網 x 1	
瓦斯種類	天然瓦斯 / 左	液化瓦斯 / 左
瓦斯BTU / 管徑	173500 / 排管管徑 3/4"	
電力配置	1-220V - 5A	



六口
烤箱



型號 / MODEL	BRO-690	
外觀尺寸	1190 x 900 x 850/1000 mm	
爐心種類	雙圈雙管 x 3	雙圈單管 x 3
直徑	135 mm	
功率 / 熱值	30.5KW / 26250 Kcal	27.9KW / 24000 Kcal
烤箱尺寸	620 x 680 x 350mm (2/1 GN 盆)	
功率 / 熱值	11.5 KW / 9875 Kcal	
烤箱溫度範圍	100°C - 300°C	
配件	烤盤 x 1 / 烤網 x 1	
瓦斯種類	天然瓦斯 / 左	液化瓦斯 / 左
瓦斯BTU / 管徑	240500 / 排管管徑 3/4"	
電力配置	1-220V - 5A	




西式爐 BRC 系列

750mm 深

四口
櫥櫃




型號 / MODEL	BRC-475	
外觀尺寸	800 x 750 x 850/1000 mm	
爐心種類	雙圓雙管 x 2	單圓單管 x 2
直徑	135 mm	95 mm
功率 / 熱量	20.3KW / 17500 Kcal	14.5KW / 12500 Kcal
烤箱尺寸	-	
功率 / 熱量	-	
烤箱溫度範圍	-	
配件	-	
瓦斯種類	天然瓦斯/左	液化瓦斯/右
瓦斯BTU / 管徑	120000 / 排管管徑 3/4"	
電力配置	1-220V-5A	



六口
櫥櫃



型號 / MODEL	BRC-675	
外觀尺寸	1190 x 750 x 850/1000 mm	
爐心種類	雙圓雙管 x 3	單圓單管 x 3
直徑	135 mm	95 mm
功率 / 熱量	30.5KW / 26250 Kcal	21.8KW / 18750 Kcal
烤箱尺寸	-	
功率 / 熱量	-	
烤箱溫度範圍	-	
配件	-	
瓦斯種類	天然瓦斯/左	液化瓦斯/右
瓦斯BTU / 管徑	180000 / 排管管徑 3/4"	
電力配置	1-220V-5A	




900mm 深

四口
櫥櫃




型號 / MODEL	BRC-490	
外觀尺寸	800 x 900 x 850/1000 mm	
爐心種類	雙圓雙管 x 2	單圓單管 x 2
直徑	135 mm	-
功率 / 熱量	20.3KW / 17500 Kcal	18.6KW / 16000 Kcal
烤箱尺寸	-	
功率 / 熱量	-	
烤箱溫度範圍	-	
配件	-	
瓦斯種類	天然瓦斯/左	液化瓦斯/右
瓦斯BTU / 管徑	134000 / 排管管徑 3/4"	
電力配置	1-220V-5A	



六口
櫥櫃



型號 / MODEL	BRC-690	
外觀尺寸	1190 x 900 x 850/1000 mm	
爐心種類	雙圓雙管 x 3	單圓單管 x 3
直徑	135 mm	-
功率 / 熱量	30.5KW / 26250 Kcal	27.9KW / 24000 Kcal
烤箱尺寸	-	
功率 / 熱量	-	
烤箱溫度範圍	-	
配件	-	
瓦斯種類	天然瓦斯/左	液化瓦斯/右
瓦斯BTU / 管徑	201000 / 排管管徑 3/4"	
電力配置	1-220V-5A	



西式爐 BRC 系列


01 歐規西式設備

750mm 深

雙口
櫥櫃



型號 / MODEL	BRC-275	
外觀尺寸	400 x 750 x 850/1000 mm	
爐心種類	雙圓雙管 x 1	單圓單管 x 1
直徑	135 mm	95 mm
功率 / 熱量	10.1KW / 8750 Kcal	7.2KW / 6250 Kcal
烤箱尺寸	-	
功率 / 熱量	-	
烤箱溫度範圍	-	
配件	-	
瓦斯種類	天然瓦斯/右	液化瓦斯/右
瓦斯BTU / 管徑	60000 / 排管管徑 3/4"	
電力配置	1-220V-5A	




900mm 深


雙口
櫥櫃



型號 / MODEL	BRC-290	
外觀尺寸	400 x 900 x 850/1000 mm	
爐心種類	雙圓雙管 x 1	單圓單管 x 1
直徑	135 mm	135 mm
功率 / 熱量	10.1KW / 8750 Kcal	9.3KW / 8000 Kcal
烤箱尺寸	-	
功率 / 熱量	-	
烤箱溫度範圍	-	
配件	-	
瓦斯種類	天然瓦斯/右	液化瓦斯/右
瓦斯BTU / 管徑	67000 / 排管管徑 3/4"	
電力配置	1-220V-5A	



西式爐配件 選購烤箱式西餐爐，皆附有一個烤盤及一個烤網，另有不銹鋼條型爐架及炒鍋爐架均需要額外選購。



歐規系列 - 西式爐規格說明

型號	名稱	爐心外徑/mm			排管內部寬度/mm			爐心種類/mm			瓦斯管徑	瓦斯熱量 Kcal	電力需求		
		雙圓	單圓	雙圓	雙圓	單圓	雙圓	單圓	雙圓						
BRC-475	四口櫥-右燃	800	750	850	150	620	610	350	2	-	2	3/4"	159500	39875	5A
BRC-490	四口櫥-右燃	800	900	850	150	620	680	350	2	2	-	3/4"	173500	43775	5A
BRC-675	六口櫥-右燃	1190	750	850	150	620	610	350	3	-	3	3/4"	219500	54875	5A
BRC-690	六口櫥-右燃	1190	900	850	150	620	680	350	3	3	-	3/4"	240500	60225	5A
BRC-275	二口櫥-單燃	400	750	850	150	-	-	-	1	-	1	3/4"	60000	15000	-
BRC-290	二口櫥-單燃	400	900	850	150	-	-	-	1	1	-	3/4"	67000	16750	-
BRC-475	二口櫥-單燃	800	750	850	150	-	-	-	2	-	2	3/4"	120000	30000	5A
BRC-490	二口櫥-單燃	800	900	850	150	-	-	-	2	2	-	3/4"	134000	33500	5A
BRC-675	六口櫥-單燃	1190	750	850	150	-	-	-	3	-	3	3/4"	180000	45000	5A
BRC-690	六口櫥-單燃	1190	900	850	150	-	-	-	3	3	-	3/4"	201000	50250	5A
BRT-275	二口櫥-桌上型	400	750	300	150	-	-	-	1	-	1	3/4"	60000	15000	-
BRT-290	二口櫥-桌上型	400	900	300	150	-	-	-	1	1	-	3/4"	67000	16750	-
BRT-475	四口櫥-桌上型	800	750	300	150	-	-	-	2	-	2	3/4"	120000	30000	5A
BRT-490	四口櫥-桌上型	800	900	300	150	-	-	-	2	2	-	3/4"	134000	33500	5A
BRT-675	六口櫥-桌上型	1190	750	300	150	-	-	-	3	-	3	3/4"	180000	45000	5A
BRT-690	六口櫥-桌上型	1190	900	300	150	-	-	-	3	3	-	3/4"	201000	50250	5A
BRS-275	二口櫥-下層板	400	750	850	150	-	-	-	1	-	1	3/4"	60000	15000	-
BRS-290	二口櫥-下層板	400	900	850	150	-	-	-	1	1	-	3/4"	67000	16750	-
BRS-475	四口櫥-下層板	800	750	850	150	-	-	-	2	-	2	3/4"	120000	30000	5A
BRS-490	四口櫥-下層板	800	900	850	150	-	-	-	2	2	-	3/4"	134000	33500	5A
BRS-675	六口櫥-下層板	1190	750	850	150	-	-	-	3	-	3	3/4"	180000	45000	5A
BRS-690	六口櫥-下層板	1190	900	850	150	-	-	-	3	3	-	3/4"	201000	50250	5A